



13/07/2026 pag.1/1



BF000044A – Pennello piatto ESD in nylon, giallo, 50 mm

Il pennello piatto ESD in nylon è progettato specificamente per la pulizia di schede e circuiti piatti sensibili alle scariche elettrostatiche, al fine di prevenire le cariche statiche. Il pennello è dotato di setole in nylon integrate e permanentemente conduttive e di un manico in plastica a conduttività volumetrica, contrassegnato dal simbolo di avviso ESD. Le setole hanno un diametro di 0,4 mm e una lunghezza di 20 mm, sono di un colore giallo brillante e offrono una durezza adatta allo sporco ostinato. Con una larghezza di 50 mm e uno spessore di 6 mm, il pennello è compatto e maneggevole. La resistenza di scarica è compresa tra 10^9 e $10^{10} \Omega$, garantendo la conformità allo standard ESD DIN EN 61340-5-1. Questo pennello è ideale per applicazioni tecniche in cui sono richieste sia efficienza che sicurezza ESD.

SPECIFICHE TECNICHE

Durezza: dura

Larghezza: 50 mm

Setole: setole in nylon / dissipative

Colore delle setole: giallo

Spessore (profondità): 6 mm

Bleeder resistance: $10^9 - 10^{10} \Omega$

ESD: sì