



Carrello Basic ESD 500 x 700
RT-TB/ESD/50/70/W-2



Carrello Basic ESD 1000 x 700
RT-TB/ESD/100/70/W-2



Carrello Basic ESD 1500 x 700
RT-TB/ESD/50/150/W-2

Carrello Basic ESD

Caratteristica	ESD BASIC TROLLEY RT-TB/ESD/50/70/W-2	ESD BASIC TROLLEY RT-TB/ESD/100/70/W-2	ESD BASIC TROLLEY RT-TB/ESD/150/70/W-2
Tipo regolazione altezza	Manuale	Manuale	Manuale
Regolazione altezza (l ripiano)	610 – 960 mm	610 – 960 mm	610 – 960 mm
Tipo regolazione	Stepless (continua)	Stepless (continua)	Stepless (continua)
Larghezza	500 mm	1000 mm	1500 mm
Profondità	700 mm	700 mm	700 mm
Numero ripiani	2	2	2
Portata max – 1 ripiano	30 kg	40 kg	50 kg
Portata max totale	100 kg	100 kg	100 kg
Dimensione profili	30×30×1,5 mm	35×35×1,5 mm	35×35×1,5 mm
Spessore lamiera struttura	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Spessore piano	25 mm	25 mm	25 mm
Materiale	Acciaio strutturale + piano antistatico dissipativo bifacciale con additivo grafite, rivestito in melamina	Idem	Idem
Colore	RAL 7035 (Grigio chiaro) / RAL 9005 (Nero)	Idem	Idem
Ruote	ESD Ø100 mm	ESD Ø100 mm	ESD Ø100 mm
Protezione ESD	Sì	Sì	Sì
Resistenza di messa a terra	10 ⁴ – 10 ⁸ Ω	10 ⁴ – 10 ⁸ Ω	10 ⁴ – 10 ⁸ Ω
Accessori opzionali	Sì	Sì	Sì
Conformità normative	ANSI/ESD S20.20:2014, PN-EN 61340-5-1:2024, PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 3834-2:2021, PN-EN 1090-1:2009+A1:2011	Idem	Idem



RT-HTB/ESD/45



RT-HTB/ESD/60