



Carrello tecnico ESD 900 X 625



RT-TT/ESD/90/62/T-2



RT-TT/ESD/90/62/T-3



RT-HTT/ESD/45

Caratteristica	RT-TT/ESD/90/62/T-2	RT-TT/ESD/90/62/T-3
Modello	ESD TECHNICAL TROLLEY RT-TT/ESD/90/62/T-2	ESD TECHNICAL TROLLEY RT-TT/ESD/90/62/T-3
Altezza regolabile (1 ripiano)	645-945 mm	645-945 mm
Larghezza	900 mm	900 mm
Profondità	625 mm	625 mm
Numero di ripiani	2	3
Portata (1 ripiano)	50 kg	50 kg
Portata totale	30 kg	33 kg
Dimensione profilo	50 × 30 × 1,5 mm	50 × 30 × 1,5 mm
Spessore lamiera – ripiano	1,50 mm	1,50 mm
Spessore lamiera – struttura	2,00 mm	2,00 mm
Dimensioni interne ripiano	610 × 810 mm	610 × 810 mm
Tipo di ruote	ESD Ø100 mm	ESD Ø100 mm
Colore struttura	RAL 7035 (Grigio chiaro)	RAL 7035 (Grigio chiaro)
Colore ripiani	RAL 9005 (Nero)	RAL 9005 (Nero)
Materiale	Acciaio strutturale	Acciaio strutturale
Resistenza di messa a terra	10 ⁴ – 10 ⁸ Ohm	10 ⁴ – 10 ⁸ Ohm
Protezione ESD	Sì	Sì
Conformità alle norme	ANSI/ESD S.20.20:2014 PN-EN 61340-5-1:2024 PN-EN ISO 9001:2015 PN-EN ISO 3834-2:2021 PN-EN 1090-1:2009+A1:20	ANSI/ESD S.20.20:2014 PN-EN 61340-5-1:2024 PN-EN ISO 9001:2015 PN-EN ISO 3834-2:2021 PN-EN 1090-1:2009+A1:20