

Tappeto ESD per banco di lavoro



Modello	Dimensione
BF000087-96	910x610x2mm grigio
BF000088-96	910x610x2mm azzurro
BF000087-126	1220x610x2mm grigio
BF000088-126	1220x610x2mm azzurro
BF000381	Rotolo 10mtx60cmx2mm azzurro
BF000383	Rotolo 10mtx60cmx2mm grigio
BF000384	Rotolo 10mtx1mtx2mm azzurro
BF000385	Rotolo 10mtx1mtx2mm grigio
BF000087	Taglio su misura colore grigio
BF000088	Taglio su misura colore azzurro

Esecuzione	Standard	Risultato ispezione
Lato superiore dissipativo	Chemigum	97%
Lato inferiore conduttivo	NR (gomma naturale)	97%
Resistenza superficiale (Ω)	$1.0 \cdot 10E6 \sim 10E7 \Omega$	$1.0 \cdot 10E7 \Omega$
Resistenza di terra (Ω)	$1.0 \cdot 10E3 \sim 10E5 \Omega$	$1.0 \cdot 10E4 \Omega$
Resistenza volume (Ω)	$1.0 \cdot 10E5 \sim 10E7 \Omega$	$1.0 \cdot 10E7 \Omega$
Tasso di usura (<g/cm ²)	0.03g/cm ²	0.02g/cm ²
Tempo di dissipazione statica (<s)	0.2s	0.1s
Resistenza alte temperature (°C)	300	
Tolleranza su taglio (mm)	10	

Conforme alla normativa EN61340-5-1