

## Nastro in poliammide



Il nastro Kapton è un nastro adesivo in silicone con film poliammidico resistente alle alte temperature.

### CARATTERISTICHE

Materiale	Adesivo	Colore	Lunghezza rotolo
Poliammide	Silicone	Ambra	33m

Prodotto	Unità di misura	Valori di prova	Metodo di prova
Spessore	mm	0.025	
Spessore totale	mm	0.066	
Adesione ad acciaio	N/25mm	6	GB/T2972-98
Resistenza alla trazione in pausa	N/cm	58	GB/T7753-87
Allungamento in pausa	%	60	GB/T7753-87
Resistenza alla temperatura	°C	-60~280	
Resistenza dielettrica	Volts	7000	GB/T7752-87

Articolo	Dimensioni
BF000895	33m x 5mm
BF000896	33m x 6mm
BF000897	33m x 7mm
BF000899	33m x 9mm
BF000900	33m x 10mm
BF000901	33m x 12mm
BF000902	33m x 15mm
BF000903	33m x 19mm
BF000905	33m x 25mm
BF000906	33m x 30mm
BF000907	33m x 35mm
BF000909	33m x 50mm

### Applicazione

Maschera per circuiti stampati durante processo di saldatura.

### Conservazione

Conservare in luogo asciutto e pulito, in condizioni normali da 10° a 30° C e da 40 a 70% di RH.

### Note

Tutti i dati tecnici in questo documento sono basati sui nostri test di laboratorio e la nostra esperienza.

Tuttavia, molti fattori sono unicamente legati alla conoscenza e all'uso che ne fa l'utente. Risulta pertanto essenziale che l'utente valuti il prodotto per determinare se è adatto alle sue particolari esigenze.