

Dati tecnici

## Custodia Fluke CXT170 Extreme



### Caratteristiche principali

- La galleggibilità consente a questa custodia di galleggiare in acqua salata con un carico di 3,6 kg (7,94 lb)
- Include una valvola di spurgo per un rapido livellamento in seguito a cambiamenti della pressione atmosferica
- Con un'esclusiva guarnizione circolare da 6,4 mm (0,25 poll.) in neoprene e dispositivi di chiusura in termoplastica ABS per un'eccellente tenuta

### Descrizione generale del prodotto: Custodia Fluke CXT170 Extreme

Infrangibile, impermeabile, ermetica, resistente alla polvere, agli agenti chimici e alla corrosione.

## Modelli



### Fluke CXT170

For use with the following test tools:

- Air Quality: 922
- Insulation Testers: 1503, 1507, 1577, 1587
- Multimeters: 77 III, 77 IV, 114, 115, 116, 117, 177, 179
- Process Tools: 712, 714, 715, 717, 718, 787
- Temperature: 51, 51-2, 52, 52-2, 53, 53-2, 54, 54-2

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Italia S.r.l.**  
Viale Lombardia 218  
20861 Brugherio (MB)  
Tel: +39 02 3600 2000  
E-mail: [cs.it@fluke.com](mailto:cs.it@fluke.com)  
[www.fluke.it](http://www.fluke.it)

©2021 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.  
Dati passibili di modifiche senza preavviso.  
12/2021

**Non sono ammesse modifiche al presente  
documento senza autorizzazione scritta da parte di  
Fluke Corporation.**