

Dati tecnici

Custodia Fluke CXT80 Extreme



Caratteristiche principali

- La galleggibilità consente a questa custodia di galleggiare in acqua salata con un carico di 3,6 kg (7,94 lb)
- Include una valvola di spurgo per un rapido livellamento in seguito a cambiamenti della pressione atmosferica
- Con un'esclusiva guarnizione circolare da 6,4 mm (0,25 poll.) in neoprene e dispositivi di chiusura in termoplastica ABS per un'eccellente tenuta

Descrizione generale del prodotto: Custodia Fluke CXT80 Extreme

Infrangibile, impermeabile, ermetica, resistente alla polvere, agli agenti chimici e alla corrosione.

Modelli



Fluke CXT80

For use with the following test tools:

- Multimeters: 27, 83 V, 85 V, 87 V, 187, 189
 - Process Tools: 724, 725, 726, 789
-

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20861 Brugherio (MB)
Tel: +39 02 3600 2000
E-mail: cs.it@fluke.com
www.fluke.it

©2021 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.
Dati passibili di modifiche senza preavviso.
12/2021

**Non sono ammesse modifiche al presente
documento senza autorizzazione scritta da parte di
Fluke Corporation.**