

Dati tecnici

Fluke i17XX-flex3000/4pk iFlex® Current Clamp



Descrizione generale del prodotto: Fluke i17XX-flex3000/4pk iFlex® Current Clamp

I puntali di corrente flessibili Fluke 17XX iFlex® da 24 pollici espandono la gamma di misura del registratore del consumo energetico o di rete Fluke 17XX fino 3000 A CA, garantendo al contempo una flessibilità di misura estrema. I puntali iFlex si connettono direttamente al registratore del consumo energetico, visualizzando le misurazioni di corrente senza fattori di proporzione soggetti a errori. Il cavo da 1,8 m (6 ft) consente la separazione tra la posizione di misura e il registratore del consumo energetico, facilitando così la lettura del display. I cavi Fluke 17XX iFlex sono disponibili nelle versioni da 12, 24 e 36 pollici.

Modelli



i17XX-flex3000/4pk

3000A 24 inch, 4 pack iFlex® Current Clamps

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20861 Brugherio (MB)
Tel: +39 02 3600 2000
E-mail: cs.it@fluke.com
www.fluke.it

©2021 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.
Dati passibili di modifiche senza preavviso.
12/2021

**Non sono ammesse modifiche al presente
documento senza autorizzazione scritta da parte di
Fluke Corporation.**