

Dati tecnici

Laser rotante con controllo da remoto PLS



Descrizione generale del prodotto: Laser rotante con controllo da remoto PLS

Il laser rotante PLS RC2 con controllo da remoto è progettato per livelle laser rotanti PLS HV2R e PLS HV2G. Articolo spedito in confezione di cartone generica con etichetta.

Dati tecnici: Laser rotante con controllo da remoto PLS

Specifiche:

- Range: Oltre 15 metri
- Tipo comando da remoto: IR

Modelli



PLS RC2

Il laser rotante PLS RC2 con controllo da remoto è progettato per livelle laser rotanti PLS HV2R e PLS HV2G. Articolo spedito in confezione di cartone generica con etichetta.

Contenuto:

- Laser rotante con controllo da remoto RC2
- batteria

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20861 Brugherio (MB)
Tel: +39 02 3600 2000
E-mail: cs.it@fluke.com
www.fluke.it

©2021 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.
Dati passibili di modifiche senza preavviso.
12/2021

**Non sono ammesse modifiche al presente
documento senza autorizzazione scritta da parte di
Fluke Corporation.**