

Dati tecnici

Set di sonde per prese a collegamento flessibile TLK290



Caratteristiche principali

- Set di sonde di test da utilizzare per motori e prese trifase
- Le sonde sono dotate di punti di test flessibili che si fissano saldamente a prese da 4 e 8 mm
- Per l'utilizzo con cavi di test schermati da 4 mm, come Fluke TL224
- Contatto di sicurezza per connettori CEE 16 A e CEE 32 A
- Sonda CAT II 1000V, 8A; Pinzetta a coccodrillo CAT III 1000V, 16A

Descrizione generale del prodotto: Set di sonde per prese a collegamento flessibile TLK290

Il set comprende tre sonde per prese a collegamento flessibile e una pinzetta a coccodrillo.

Modelli



Fluke TLK290

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20861 Brugherio (MB)
Tel: +39 02 3600 2000
E-mail: cs.it@fluke.com
www.fluke.it

©2021 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.
Dati passibili di modifiche senza preavviso.
12/2021

**Non sono ammesse modifiche al presente
documento senza autorizzazione scritta da parte di
Fluke Corporation.**