

Dati tecnici

Set di pinzette per forature dell'isolante Fluke TP81



Caratteristiche principali

- Il connettore a banana accetta tutti i cavi per multimetri digitali e per connettori a banana
- Il connettore a banana non rotante evita che i cavi si aggroviglino, consentendo di stringere/allentare la pinza quando è ancora collegata al cavo di test
- Da utilizzare con puntali dotati di connettori a banana da 4 mm
- Testato per 60 V DC

Descrizione generale del prodotto: Set di pinzette per forature dell'isolante Fluke TP81

La sonda in acciaio inossidabile fora l'isolante su un filo di sezione 14, 16 e 18. Controllate la profondità dell'ago per ridurre al minimo i danni all'isolante. Fondamentale per l'utilizzo sotto il cofano o sotto il cruscotto. Da utilizzare su sensori o iniettori del carburante quando viene fornito un isolamento completo all'impianto di terra secondo la progettazione. Fluke TP81 si collega ai connettori a banana (come Fluke TL224).

Modelli



Fluke TP81

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20861 Brugherio (MB)
Tel: +39 02 3600 2000
E-mail: cs.it@fluke.com
www.fluke.it

©2021 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.
Dati passibili di modifiche senza preavviso.
12/2021

**Non sono ammesse modifiche al presente
documento senza autorizzazione scritta da parte di
Fluke Corporation.**