

## SPUGNA CONDUTTIVA MORBIDA

E' una schiuma flessibile in poliuretano particolarmente adatta per imballaggio di componenti ESD sensibili.



7806.300

CARATTERISTICHE	VALORE INDICATIVO	METODO
Materiale	Schiuma in poliuretano impregnata con Latex conduttivo flessibile	
Colore	nero	
Densità	30kg/m <sup>3</sup> min	BS 4443 Pt 1 Method 2°
Compressione al 50%	3,3KPa	BS 4443 Pt 1 Method 5°
Resistenza superficiale	< 10 <sup>6</sup> ohm	IEC 61340-5-1
Resistenza di volume	2,5 kohm/cm max	IEC 61340-5-1
Durata caratteristiche elettriche	> 5 anni	
Resistenza al fuoco	NO	

### CODICE DESCRIZIONE

<b>7804.168</b>	SPUGNA MORBIDA CONDUTTIVA 1mx 1m spessore6mm
<b>7804.170</b>	SPUGNA MORBIDA CONDUTTIVA 1mx 1mspessore10mm
<b>7806.300</b>	SPUGNA MORBIDA CONDUTTIVA 550 x 350mm spessore10mm (per cassetteEUROBOX600x400)
<b>7806.306</b>	SPUGNA MORBIDA CONDUTTIVA 360 x 260mm spessore10mm (per cassetteEUROBOX400x300)