

A-44 SPRAY CONGELANTE *LowGWP* *

- NON INFIAMMABILE
- * BASSO POTENZIALE DI RISCALDAMENTO GLOBALE
- NON CONTIENE CFC, HCFC NE' HFC
- 100% DI PRODOTTO ATTIVO
- NON INTACCA NESSUN MATERIALE
- NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO



Contenuto netto: ml.400

Confezione: Aerosol

Applicazioni:

Spray **non infiammabile a basso potenziale di riscaldamento globale**. Ideato per rilevare interruzioni all'interno di circuiti stampati o guasti nelle singole componenti sospettate di malfunzionamento (circuiti integrati, condensatori, resistenze...etc.). Abbassa rapidamente la temperatura fino a -50°C, congelando la parte trattata, consentendo la rapida individuazione del componente da sostituire. Impedisce il surriscaldamento dei componenti elettronici, durante le operazioni di saldatura. Non intacca alcun materiale. Non conduce corrente. Evapora completamente senza lasciare residui. Efficace nel rimuovere le chewing-gum da tessuti, pavimenti e altre superfici.

Caratteristiche tecniche:

Infiammabilità :	non infiammabile
Densità relativa :	1,17 kg/l a 21°C
Tensione di vapore :	4,27 bar a 20°C
Colore :	trasparente
Odore:	di etere
Punto d'ebollizione:	-19°C (1atm)
Punto di congelamento :	-103°C
Temperatura di autoaccensione:	368°C

