

**SPECIFICHE TECNICHE**

Incertezza indicata come $\pm[\% \text{ lettura} + A]$ alla temperatura $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, $<70\% \text{RH}$

Portata	Campo misura	Rapporto di uscita	Incertezza Corrente DC	Incertezza Corrente AC (50Hz ÷ 60Hz)
40.0A	0.1A ÷ 40A	10mV/A	$\pm(2.5\% \text{ lettura} + 0.1\text{A})$	$\pm(2.5\% \text{ lettura} + 0.1\text{A})$
400.0A	0.5A ÷ 400A	1mV/A	$\pm(2.8\% \text{ lettura} + 0.5\text{A})$	$\pm(2.8\% \text{ lettura} + 0.5\text{A})$

Max tensione di uscita: 3V AC/DC

SPECIFICHE GENERALI

Sicurezza:	IEC/EN61010-1, IEC/EN61010-2-032
EMC:	IEC/EN61326-1
Isolamento:	doppio isolamento
Grado di inquinamento:	2
Categoria di misura:	CAT III 600V, CAT IV 300V verso terra
Protezione meccanica:	IP20
Max altitudine di utilizzo:	2000m
Temperatura di utilizzo:	$0^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$
Temperatura di conservazione:	$-20^{\circ}\text{C} \div 70^{\circ}\text{C}$
Umidità uso/conservazione:	$<80\% \text{RH}$
Alimentazione:	2x1.5V batterie alcaline tipo AAA LR03
Autonomia batterie:	circa 7 giorni
Max diametro cavo:	30mm
Dimensioni (L x La x H):	155x65x40mm
Peso (batterie incluse):	220g
Collegamento in uscita:	connettori banana, lunghezza cavo 1m

Questo strumento è conforme ai requisiti della Direttiva Europea sulla bassa tensione 2014/35/EU (LVD) e della direttiva EMC 2014/30/EU
Questo strumento è conforme ai requisiti della direttiva europea 2011/65/EU (RoHS) e della direttiva europea 2012/19/EU (WEEE)