

### FR64 - Pantalone FR Molten Metal

**Collezione:** Aluflame™

**Gamma:** Multi-norma ignifugo

**Tessuto esterno:** Aluflame Work: 43% Cotone, 30% Viscosa, 20% Acrilico, 6% Para Aramide, 1% Fibra di Carbonio, 360g

**Cartone esterno:** 18



### Informazioni prodotto

Sviluppato per ambienti di lavoro esigenti come la costruzione di opere in alluminio, ferro e acciaio, questo tessuto intrinseco offre la massima protezione.

**Aluflame™**

Aluflame

### Multi-norma ignifugo

Questa gamma resistente alla fiamma leader del settore offre una protezione multi-norma per ambienti pericolosi. Lo stato d'arte dei nostri prodotti è il risultato di anni di esperienza e dell'utilizzo delle più avanzate tecnologie. Siamo impegnati nel salvaguardare la salute e la sicurezza di chi lavora con una vasta gamma di prodotti adatti ad ogni esigenza.

### Norme

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1)

EN ISO 11611 Classe 2 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.1 CAL/CM<sup>2</sup>, ATPV 9.5 CAL/CM<sup>2</sup>)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV=13 Cal/CM<sup>2</sup> (HAF=84.9%))

### Caratteristiche

- Massima protezione contro l'alluminio fuso
- Protezione saldatura Classe 2
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Lavaggio industriale a 75 °C e tunnel di asciugatura a 155 °C
- Tasca porta metro
- Tasca a taglio
- Lunghezza delle gambe estendibile (da 31" a 33")
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- 4 tasche ampie
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Adatto per essere indossato in ambiente ATEX

## FR64 - Pantalone FR Molten Metal

**Codice doganale: 6203491100**

### Laboratorio

SATRA Technology Centre Ltd (Organismo certificatore n...: AB: 0321)

SATRA Technology Park

NN16 8SD, United Kingdom

Certificato numero: 2777/25491-01/E00-00

### Istruzioni lavaggio



### Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
FR64NARS	Blu navy	59.0	38.0	23.0	0.7650	0.0516	5036108351992	15036108840615
FR64NARM	Blu navy	59.0	38.0	23.0	0.8050	0.0516	5036108351985	15036108840608
FR64NARL	Blu navy	59.0	38.0	23.0	0.8390	0.0516	5036108351978	15036108840592
FR64NARXL	Blu navy	59.0	38.0	26.0	0.8780	0.0583	5036108352005	15036108840622
FR64NARXXL	Blu navy	59.0	38.0	26.0	0.9210	0.0583	5036108352012	15036108840639
FR64NARXXXL	Blu navy	59.0	38.0	26.0	0.9570	0.0583	5036108352029	15036108840646