

FR65 - Giacca Molten Metal FR

Collezione: Aluflame™

Gamma: Multi-norma ignifugo

Tessuto esterno: Aluflame Work: 43% Cotone, 30% Viscosa, 20% Acrilico, 6% Para Aramide, 1% Fibra di Carbonio, 360g

Cartone esterno: 18

Informazioni prodotto

Sviluppato per ambienti di lavoro esigenti come la costruzione di opere in alluminio, ferro ed acciaio, il tessuto leggero intrinseco offre la massima protezione.

Aluflame™

Aluflame

Multi-norma ignifugo

Questa gamma resistente alla fiamma leader del settore offre una protezione multi-norma per ambienti pericolosi. Lo stato d'arte dei nostri prodotti è il risultato di anni di esperienza e dell'utilizzo delle più avanzate tecnologie. Siamo impegnati nel salvaguardare la salute e la sicurezza di chi lavora con una vasta gamma di prodotti adatti ad ogni esigenza.

Norme

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1)

EN ISO 11611 Classe 2 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV=13 Cal/CM² (HAF=84.9%))



Caratteristiche

- Massima protezione contro l'alluminio fuso
- Protezione saldatura Classe 2
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Lavaggio industriale a 75 °C e tunnel di asciugatura a 155 °C
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- 2 tasche sicure
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Adatto per essere indossato in ambiente ATEX
- CE-CAT III
- Certificato CE

FR65 - Giacca Molten Metal FR

Codice doganale: 6203391100

Laboratorio

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo certificatore n...: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Certificato numero: 2777/25491-01/E00-00

Istruzioni lavaggio



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR65NARS	Blu navy	60.0	40.0	26.0	0.9290	0.0624	5036108352050	15036108840677
FR65NARM	Blu navy	60.0	40.0	26.0	0.9600	0.0624	5036108352043	15036108840660
FR65NARL	Blu navy	60.0	40.0	26.0	1.0020	0.0624	5036108352036	15036108840653
FR65NARXL	Blu navy	60.0	40.0	26.0	1.0580	0.0624	5036108352067	15036108840684
FR65NARXXL	Blu navy	60.0	40.0	26.0	1.0900	0.0624	5036108352074	15036108840691
FR65NARXXXL	Blu navy	60.0	40.0	26.0	1.1300	0.0624	5036108352081	15036108840707