

### FR68 - Giacca Bizflame Ultra

**Collezione:** Bizflame™ Industry

**Gamma:** Multi-norma ignifugo

**Tessuto esterno:** Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g

**Cartone esterno:** 15

### Informazioni prodotto

Ideale per off-shore, questa giacca offre una protezione ottimale contro molteplici rischi. La speciale miscela di poliestere FR nel tessuto offre una resistenza eccezionale per garantire la longevità del capo.

#### Bizflame™ Industry

Bizflame™ Industry è stato sviluppato per performare nelle condizioni più dure. Ideale per settori come quello petrolifero e del gas, dove la durabilità è un must, Bizflame™ Industry è certificato secondo una serie di standard EN che offrono una protezione ottimale in una serie di situazioni pericolose. Gli articoli della gamma sono senza metallo, in modo da minimizzare il rischio di elettricità statica e danni alla superficie. Bizflame™ Industry FR in poliestere è stato concepito da fibre riciclate riducendo in tal modo l'impronta di produzione di carbonio e al fine di lavorare verso un futuro sostenibile.

#### Multi-norma ignifugo

Questa gamma resistente alla fiamma leader del settore offre una protezione multi-norma per ambienti pericolosi. Lo stato d'arte dei nostri prodotti è il risultato di anni di esperienza e dell'utilizzo delle più avanzate tecnologie. Siamo impegnati nel salvaguardare la salute e la sicurezza di chi lavora con una vasta gamma di prodotti adatti ad ogni esigenza.

### Norme

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Classe 1 (A1 + A2)

EN 1149-5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM<sup>2</sup>, ATPV 13 CAL/CM<sup>2</sup>)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Tipo 6

EN 17353 Tipo B2

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM<sup>2</sup> (HAF 83.7%))



### Caratteristiche

- Lavaggio industriale a 75 °C e tunnel di asciugatura a 155 °C
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- 5 ampie tasche
- Adatto per essere indossato in ambiente ATEX

**FR68 - Giacca Bizflame Ultra**  
**Codice doganale: 6203321000**

**Laboratorio**

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organismo certificatore n...: 0534)  
 Sebenhirtenstrasse 12A  
 1230, Austria  
 Contatto: Marion Pfeiler  
 Certificato numero: VN625 154930

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organismo certificatore n...: 0534)  
 Sebenhirtenstrasse 12A  
 1230, Austria  
 Contatto: Marion Pfeiler  
 Certificato numero: 0598

**Istruzioni lavaggio**



**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
FR68ORRS	Arancione	58.0	38.0	28.0	1.0630	0.0617	5036108320899	25036108809664
FR68ORRM	Arancione	58.0	38.0	28.0	1.0600	0.0617	5036108320882	25036108809657
FR68ORRL	Arancione	58.0	38.0	28.0	1.1300	0.0617	5036108320875	25036108809640
FR68ORRXL	Arancione	58.0	38.0	30.0	1.1700	0.0661	5036108320905	25036108809671
FR68ORRXXL	Arancione	58.0	38.0	30.0	1.2150	0.0661	5036108320912	25036108809688
FR68ORRXXXL	Arancione	58.0	38.0	30.0	1.2630	0.0661	5036108320929	25036108809695