

FR758 - Polo manica lunga PW3 FR

Modaflame Knit

Collezione: Modaflame™

Gamma: Multi-norma ignifugo

Tessuto esterno: Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 200g

Cartone esterno: 36

Informazioni prodotto

Adatta a climi più freddi e ideale per i lavoratori nelle industrie esposte al calore. L'elegante design del capo presenta un'abbottonatura a 3 bottoni, rifinita con colletto e polsini a coste.

Modaflame™

Gli indumenti possono essere stratificati per ottenere un rating complessivo Arc Thermal Performance Value (ATPV) o Energy Break open threshold (Ebt). Per esempio articoli termici devono raggiungere un EBT di 4.3 cal/cm², ed una tuta esterna un ATPV di 13.6 cal/cm². Tuttavia la combinazione ATPV sarà maggiore della somma dei due singoli strati, grazie alla presenza d'aria tra i due strati che permette a chi li indossa protezione supplementare.

Multi-norma ignifugo

Questa gamma resistente alla fiamma leader del settore offre una protezione multi-norma per ambienti pericolosi. Lo stato d'arte dei nostri prodotti è il risultato di anni di esperienza e dell'utilizzo delle più avanzate tecnologie. Siamo impegnati nel salvaguardare la salute e la sicurezza di chi lavora con una vasta gamma di prodotti adatti ad ogni esigenza.

Norme

EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)

EN 1149-5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%))



Caratteristiche

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Apertura con bottone
- Polsini a costine per calore e comfort
- Colletto a costine
- ottima solidità di colore e resistenza al restringimento
- Antistatico
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard
- Vestibilità da donna
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

FR758 - Polo manica lunga PW3 FR Modaflame Knit Codice doganale: 6106200000

Laboratorio

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo certificatore n...: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Certificato numero: 2777/27530-01/E00-00

Istruzioni lavaggio



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR758NVRXS		55.0	36.0	28.0	0.9990	0.0554	5036108501298	15036108986528
FR758NVRS		55.0	36.0	28.0	0.9990	0.0554	5036108501274	15036108986504
FR758NVRM		55.0	36.0	28.0	0.9990	0.0554	5036108501267	15036108986498
FR758NVRL		55.0	36.0	28.0	0.9990	0.0554	5036108501250	15036108986481
FR758NVRXL		55.0	36.0	32.0	0.9990	0.0634	5036108501281	15036108986511
FR758NVRXXL		55.0	36.0	32.0	0.9990	0.0634	5036108501304	15036108986535