

## FR93 - Tuta intera Bizflame Ultra

**Collezione:** Bizflame™ Industry

**Gamma:** Multi-norma ignifugo

**Tessuto esterno:** Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g

**Cartone esterno:** 8



### Informazioni prodotto

Certificata indipendentemente da cinque standard di sicurezza internazionali, la tuta Bizflame Ultra è costruita per essere versatile. Lo speciale poliestere FR del tessuto garantisce la massima durata negli ambienti più difficili.

#### Bizflame™ Industry

Bizflame™ Industry è stato sviluppato per performare nelle condizioni più dure. Ideale per settori come quello petrolifero e del gas, dove la durabilità è un must, Bizflame™ Industry è certificato secondo una serie di standard EN che offrono una protezione ottimale in una serie di situazioni pericolose. Gli articoli della gamma sono senza metallo, in modo da minimizzare il rischio di elettricità statica e danni alla superficie. Bizflame™ Industry FR in poliestere è stato concepito da fibre riciclate riducendo in tal modo l'impronta di produzione di carbonio e al fine di lavorare verso un futuro sostenibile.

#### Multi-norma ignifugo

Questa gamma resistente alla fiamma leader del settore offre una protezione multi-norma per ambienti pericolosi. Lo stato d'arte dei nostri prodotti è il risultato di anni di esperienza e dell'utilizzo delle più avanzate tecnologie. Siamo impegnati nel salvaguardare la salute e la sicurezza di chi lavora con una vasta gamma di prodotti adatti ad ogni esigenza.

### Norme

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM<sup>2</sup>, ATPV 13 CAL/CM<sup>2</sup>)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Tipo 6

EN 17353 Tipo B2

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM<sup>2</sup> (HAF 83.7%))

### Caratteristiche

- Lavaggio industriale a 75 °C e tunnel di asciugatura a 155 °C
- Aperture di accesso laterali
- Tasca porta metro
- Tasche per rinforzi alle spalle per maggiore protezione
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- La finitura Texpel respinge lo sporco e le macchie
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Lunghezza delle gambe estendibile (da 31" a 33")
- Antistatico

## FR93 - Tuta intera Bizflame Ultra

**Codice doganale: 6211321000**

### Laboratorio

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organismo certificatore n...: 0534)

Sebenhirtenstrasse 12A

1230, Austria

Contatto: Marion Pfeiler

Certificato numero: VN610 149273

SATRA Technology Centre Ltd (Organismo certificatore n...: AB: 0321)

SATRA Technology Park

NN16 8SD, United Kingdom

Certificato numero: 0598

### Istruzioni lavaggio



### Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
FR93NARS	Blu navy	43.0	28.0	50.0	1.5500	0.0602	5036108281312	25036108771374
FR93NARM	Blu navy	43.0	28.0	50.0	1.6400	0.0602	5036108281305	25036108771367
FR93NARL	Blu navy	43.0	28.0	50.0	1.6900	0.0602	5036108281299	25036108771350
FR93NARXL	Blu navy	43.0	28.0	50.0	1.7800	0.0602	5036108281329	25036108771381
FR93NARXXL	Blu navy	43.0	28.0	50.0	1.7900	0.0602	5036108281336	25036108771398
FR93NARXXXL	Blu navy	43.0	28.0	50.0	1.9800	0.0602	5036108281343	25036108771404
FR93NAR4XL	Blu navy	43.0	28.0	50.0	1.9000	0.0602	5036108316052	25036108804607
FR93NAR5XL	Blu navy	43.0	28.0	50.0	1.9800	0.0602	5036108316069	25036108804614