



Vedi scheda
prodotto online

/ AFG36-0

Guanti isolanti in composito con protezione arco elettrico



/ Standard

- Categoria CE : Categoria 3
- EN 60903 Protezione elettrica : Classe 0
- Categoria : R, C
- ASTM F2675
- IEC 61482 (Protezione contro gli archi elettrici)

/ Utilizzo

Guanti in composito bicolore disponibili in una gamma di taglie e lunghezze.
Protezione meccanica integrata: non è necessaria una protezione in pelle.
Arco elettrico valutato da un organismo notificato: box test e ATPV.

/ Specifiche tecniche

- Taglia : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- ATPV (Cal/cm²) : 71.6
- Tensione massima di funzionamento (V) : 500 V AC
- Spessore (mm) : <2.9
- lunghezza (mm) : 360
- Colori principale : Rosso
- Tensione massima di funzionamento : Alternativa
- Materiale di rivestimento : Latex
- Finitura del rivestimento : Smooth
- Materiale e finitura del rivestimento : latex-double-layer
- Numero di rivestimenti : Doppio rivestimento
- Caratteristiche del polsino del guanto isolante : Non bypassato
- Percentuale del peso del prodotto realizzato con materiale riciclato (%) : 0